ASD 2500
粉尘过滤器

粉尘

设备型号		ASD 2500-6301	ASD 2500-6302	ASD 2500-6303	ASD 2500-6304
订货号		1020.2563.1000	1020.2563.2000	1020.2563.1001	1020.2563.2001
额定风量 △	m^3/h@Pa	2000 / 3000		2000 / 3000	
额定功率	kW	4.0		4.0	
额定电流	A	7.5		7.5	
额定电压	V	3~380		3~380	
保护等级	IP	54		54	
噪声	dB(A)	< 73		< 73	
风量调节	-	-		-	
报警功能	-	√		√	
反吹周期调节	-	-		-	
进气口	-	左 / 右侧面或背面，Ø200 * 1		左 / 右侧面或背面，Ø200 * 1	
长 x 宽 x 高	mm	760 x 1200 x 2500		760 x 1200 x 2500	
重量 (约)	kg	200		230	
粉尘桶	L	30		30	
压缩空气	bar	4~5		4~5	
过滤器类型及过滤芯组成		(2)		(2)	
		滤筒 *4x7.5m^2/ 套 备件 1020.2500.9001 (可选 PTFE 涂层滤筒 备件 1020.2500.9002)	滤筒 *3x12.5+1x7.5m^2/ 套 备件 1020.2500. 9003 (可选 PTFE 涂层滤筒 备件 1020.2500. 9004)	滤筒 *4x7.5m^2/ 套 备件 1020.2500.9001 (可选 PTFE 涂层滤筒 备件 1020.2500.9002)	滤筒 *3x12.5+1x7.5m^2/ 套 备件 1020.2500. 9003 (可选 PTFE 涂层滤筒 备件 1020.2500. 9004)
		压缩空气旋翼喷嘴自清洁系统 , 4~5bar.		压缩空气射流喷嘴自清洁系统 , 4~5bar.	
机箱颜色		灰白色 RAL7035			
可选配件		内部止回阀 DN 250, 1020.2500.8001			
		外排气接口 DN 250, 1020.2500.8002			

△ 指风机的额定风量，不含滤芯及万向吸气臂的测量值。