

### ASD 2500 粉尘过滤器



设备型号		ASD 2500-6301	ASD 2500-6302	ASD 2500-6303	ASD 2500-6304
订货号		1020.2563.1000	1020.2563.2000	1020.2563.3000	1020.2563.4000
额定风量 <sup>△</sup>	m <sup>3</sup> /h@Pa	2000 / 3000	3000 / 2750	2000 / 3000	3000 / 2750
额定功率	kW	4.0		4.0	
额定电流	A	7.5		7.5	
额定电压	V	3~380		3~380	
保护等级	IP	54		54	
噪声	dB(A)	< 73		< 73	
风量调节	-	-		-	
报警功能	-	√		√	
反吹周期调节	-	-		-	
进气口	-	左 / 右侧面或背面, Ø200 * 1		左 / 右侧面或背面, Ø200 * 1	
长 x 宽 x 高	mm	900 x 1000 x 3120		900 x 1000 x 3120	
重量 (约)	kg	600		600	
粉尘桶	L	70		70	
压缩空气	bar	4~5		4~5	
过滤器类型 及 滤芯组成	(2)		(2)		
	滤筒 *4x7.5m <sup>2</sup> / 套 备件 1020.2500.9001 (可选 PTFE 涂层滤筒 备件 1020.2500.9002)	滤筒 *3x12.5+1x7.5m <sup>2</sup> / 套 备件 1020.2500.9003 (可选 PTFE 涂层滤筒 备件 1020.2500.9004)	滤筒 *4x7.5m <sup>2</sup> / 套 备件 1020.2500.9001 (可选 PTFE 涂层滤筒 备件 1020.2500.9002)	滤筒 *3x12.5+1x7.5m <sup>2</sup> / 套 备件 1020.2500.9003 (可选 PTFE 涂层滤筒 备件 1020.2500.9004)	
	压缩空气旋翼喷嘴自清洁系统, 4~5bar.		压缩空气射流喷嘴自清洁系统, 4~5bar.		
机箱颜色	灰白色 RAL7035				
可选配件	内部止回阀 DN 250, 1020.2500.8001				
	外排气接口 DN 250, 1020.2500.8002				

<sup>△</sup> 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。