

SYSTEM75T 伸缩型系列 万向吸气臂



型号		A76-2121	A76-2122	A76-3121	A76-3122
订货号	白*	2076.2125.1300	2076.2125.1900	2076.3125.1300	2076.3125.1900
安装方式	-	墙面		吊顶	
管臂直径	mm	75		75	
推荐风量	m ³ /h	80~180		80~180	
水平半径**	mm	950-1300	1300-1900	950-1300	1300-1900
关节数量	-	2		2	
管臂材料	-	铝 (AL)		铝 (AL)	
关节材料	-	聚丙烯 (PP)		聚丙烯 (PP)	
弹簧材料	-	不锈钢 316L		不锈钢 316L	
O 形环材料	-	聚乙烯 (PE)		聚乙烯 (PE)	
风阀	-	半圆型球阀		半圆型球阀	
气弹簧	-	-			
压损***	Pa	200			
可选配件		墙面支架 (同 SYSTEM 100 系列), 第 152 页, 2000.2155.8431 或 2000.2100.8832(不锈钢)		吊顶支架 (同 SYSTEM 100 系列), 第 152 页	
		多种抽气罩 (同 SYSTEM 75 系列), 第 134 页			
		风速报警器****			

* “白” 系指关节的颜色。

** 含抽气罩的测量数据。

*** 通常使用风量 140m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

**** 最小起订量: 20 个。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK