Ever-Guard™ & Flex-Guard™
定制尺寸 CC 系列

型号		K1200-CCx1*	K0250-CCx1	K0100-CCx1	K0101-CCx1	K0050-CCx1	K0025-CCx1
订货号		5016.1200.1010	5015.0250.1010	5014.0100.1010	5013.0101.1010	5012.0050.1010	5011.0025.1010
起订量	套	1	1	1	1	1	1
适用激光	-	波长为 190-11000nm 的所有激光					
材料	-	特殊复合材料，EVG-1200	特殊复合材料，SLC-250B	特殊复合材料，SLC-100B	特殊复合材料，SLC-100L	特殊复合材料，SLC-50W	特殊复合材料，SLC-25B
颜色	-	黑色	黑色	黑色	蓝色	白色	黑色
防护等级	-	190-315 D AB10+R AB4 >315-1050 D AB7 >315-1400 IR AB8+M AB7 >1050-1400 D AB7 >1400-11100 D AB5+R AB3	190-315 D AB9+R AB3 >315-1050 D AB6 >315-1400 IR AB7+M AB7 >1050-1400 D AB5 >1400-11100 DR AB3	190-315 D AB8+R AB2 >315-1050 D AB6 >315-1400 IR AB6 >1050-1400 D AB4 >1400-11100 DR AB2	-	-	-
		1200 W/cm²,100s	250 W/cm²,100s	100 W/cm²,100s	100 W/cm²,100s	50 W/cm²,100s	25 W/cm²,100s
厚度（约）	mm	1.27	1.02	1.02	1.02	0.56	0.56
密度（约）	kg/m²	11.0	1.18	1.18	0.99	0.51	0.51
尺寸（约） 高 x 宽	m	hh x ww，待定义					
安装形式	-	“—”字形，“L”形， “U”形，“口”字形 **					
帘和帘连接		尼龙搭扣 (V) 或拉链 (Z)					
帘和墙 立柱连接		尼龙搭扣 (V)、墙钉 (GS) 或磁闭合（彩钢版墙或隔断）					
激光防护		双面					
测试标准及 安全认证	-	ANSI Z136, CE EN60825-4, CE EN12254:2010	NFPA 701:2010 TM2, ANSI Z136, CE EN60825-4		NFPA 701:2010 TM2, ANSI Z136	NFPA 701:2010 TM1, ANSI Z136	
选配件 ***	-	安装用五金配件、安全门、激光安全窗等。					

* “x1”为定制型号的编号，依次为 x2, x3, x4 等。

** 安装形式：该四种形式，均可选吊顶安装或地面安装。

*** 可选配件：铝型材滑轨，铝型材立柱（地面安装）、吊筋（吊顶安装）或移动式支架，尼龙滑轮组（含挂钩）；
移动式支架，高度≤ 2.10m，宽度（主框架的宽度，不含悬臂）≤ 4.00m。