

## Flex-Guard™ 100 移动支架安装 M1 系列

型号		M1-0100 1821	M1-0100 1828	M1-0100 1835	M1-0100 1832	M1-0100 1843
订货号		5018.0100.1821	5018.0100.1828	5018.0100.1835	5018.0100.1832	5018.0100.1843
起订量	套	1	1	1	1	1
适用激光	-	波长为 190-11000nm 的所有激光				
材料	-	特殊复合材料, SLC-100B				
颜色	-	黑色				
防护等级	-	190-315 D AB8+R AB2 >315-1050 D AB6 >315-1400 IR AB6 >1050-1400 D AB4 >1400-11100 DR AB2				
		100 W/cm <sup>2</sup> , 100s				
厚度 (约)	mm	1.02				
密度 (约)	kg/m <sup>2</sup>	1.18				
尺寸 (约) 高 x 宽	mm	1800 x 2100	1800 x 2800	1800 x 3500	1800 x 3200	1800 x 4300
安装形式	-	“一”字形	“L”形	“U”形	“L”形	“U”形
激光防护	-	双面				
安全认证	-	CE, NFPA 701:2010 TM2, ANSIZ136				
选配件	-	移动支架 I1 8020.1800.8010	移动支架 L1 8020.1800.8010 + 8020.1800.8020*1 (悬臂长 0.7m)	移动支架 U1 8020.1800.8010 + 8020.1800.8020*2 (悬臂长 0.7m)	移动支架 L2 8020.1800.8010 + 8020.1800.8030*1 (悬臂长 1.1m)	移动支架 U2 8020.1800.8010 + 8020.1800.8030*2 (悬臂长 1.1m)
		 第 295 页				