

## ACD 220Ex 系列 防爆型移动式气体过滤器



设备型号	ACD 220Ex*-0110	ACD 220Ex-0113	ACD 220Ex-0114	ACD 220Ex-0120	ACD 220Ex-0123	ACD 220Ex-0124	
订货号	1010.022E.1000	1010.022E.1333**	1010.022E.1444**	1010.022E.2000	1010.022E.2333	1010.022E.2444	
起订量	-	1	1	1	1	1	
额定风量 <sup>△</sup>	m <sup>3</sup> /h / Pa	150 / 1000			150 / 1000		
额定功率	kW	0.12			0.9		
额定电压	V	1~220, 50/60Hz			1~220, 50/60Hz		
额定电流	A	1.07			10		
保护等级	IP	54			54		
噪声	dB(A)	53			47 - 58		
风量调节	-	-			√		
报警功能 <sup>△</sup>	-	√			√		
防爆等级	-	气体防爆中压风机， ATEX 设计，II 2 G c IIB T4，独立电气控制盒			气体防爆中压风机， ATEX 设计，II 2 G c IIB T4，独立电气控制盒		
进气口	-	顶部，标准 Ø50 x 2 / 可选 Ø75 x 2			顶部，标准 Ø50 x 2 / 可选 Ø75 x 2		
长 x 宽 x 高	mm	370 x 370 x 680			370 x 370 x 870		
重量 (约)	kg	29	32	35	37	43	49
过滤芯组成		活性炭滤芯 A6 备件 1010.022E.9001	混合滤芯 备件 1010.022E.9301	化学吸附滤芯 备件 1010.022E.9401	活性炭滤芯 A6 备件 1010.022E.9001	混合滤芯 备件 1010.022E.9301	化学吸附滤芯 备件 1010.022E.9401
		-	-	-	活性炭滤芯 A8 备件 1010.022E.9002	混合滤芯 备件 1010.022E.9302	化学吸附滤芯 备件 1010.022E.9402
机箱颜色		淡灰色 RAL 7035					
可选配件		ALSIDENT 万向吸气臂  第 103~104, 121~122 / 130 页					
		外排变径接口，直径 DN 100, 1010.022E.8002 或 8011.022E.8060					
		超级软管，Ø51mm, 8010.1051.8010; Ø76mm, 8010.1076.8010					

\* “Ex” 表示过滤器配备的为防爆型风机，配独立的电气控制盒。

\*\* 设备订货号尾数 3 位“333”表示该型号配备混合滤芯，含 50% 活性炭 +50% 化学吸附剂；“444”表示该型号配备化学吸附滤芯。

△ 指风机的额定风量，不含滤芯及万向吸气臂的测量值。

△ 非特定或一组气体的吸附饱和和报警，而是活性炭或化学吸附滤芯因吸附而到达一定的压差时发出报警信号。