

LAS 160

激光烟雾过滤器



设备型号	LAS 160-1101		LAS 160-1102		LAS 160-0303	
订货号	1030.1611.1000		1030.1611.2000		1030.0163.3000 ↓	
起订量 (台)	1		1		1	
额定风量 Δ	m ³ /h/Pa	80 / 1900			80/5500, 180/2700	
额定功率	kW	0.15			0.55	
额定电压	V	1~220			1~220	
额定电流	A	1.0			4.8	
保护等级	IP	54			54	
噪声	dB(A)	49 - 54			59 - 61	
风量调节	-	√			√	
报警功能	-	√			√	
进气口	-	顶部, Ø50 x2				
长 x 宽 x 高	mm	405 x 355 x 545 (492, 选配支脚*)				
重量	kg	30			30	
过滤器类型及滤芯组成		(1)			(1)	
		-	防火花预过滤芯 备件 1020.0200.9016		防火花预过滤芯 备件 1020.0200.9016	
	F9 预滤芯, 备件 1030.0160.9001	F9 预滤芯, 备件 1030.0160.9002		F9 预滤芯, 备件 1030.0160.9002		
	M5 预滤芯, 备件 1020.0200.9003	M5 预滤芯, 备件 1020.0200.9003		M5 预滤芯, 备件 1020.0200.9003		
	HEPA H13+ 活性炭滤芯 备件 1030.0160.9003	HEPA H13+ 活性炭滤芯 备件 1030.0160.9003		HEPA H13+ 活性炭滤芯 备件 1030.0160.9003		
机箱颜色	灰白色 RAL 7035					
可选配件和服务	吸气臂支架 **, 8012.0050.8900					
	远程控制接口 SUB D9, 1030.0160.8004					
	ALSIDENT 万向吸气臂 → 第 103~104 页					
	超级软管, Ø51mm, 8010.1051.8010					

* 该情况下, 设备不可以通过轮子移动。

** 特殊尺寸, 国内定制, 钢制, 白色喷漆。

Δ 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。

↓ 该产品不久可能会停产, 报价前需向供应商确认。