

LRA 200

移动式锡焊烟雾过滤器



烟雾和
气体



设备型号	LRA 200-1101		LRA 200-0201		LRA 200-0503	
订货号	1040.0211.1000 ↓		1040.0202.1000 ↓		1040.0205.3000 ↓	
起订量 (台)	2		2		1	
额定风量 Δ	m ³ /h/Pa	120 / 1200	250 / 2000		200 / 3500	
额定功率	kW	0.15	0.36		1.3	
额定电压	V	1~220	1~220			
额定电流	A	0.95	4		11	
保护等级	IP	54	54			
噪声	dB(A)	45 ~ 49	52 ~ 57		63 ~ 70	
风量调节	-	√	√			
报警功能	-	√	√			
SUB D9	-	-	√			
进气口	-	顶部 * Ø50x2	顶部 Ø50x2 / Ø75x2		顶部 Ø50x2 / Ø75x1	
长 x 宽 x 高	mm	390 x 400 x 610	390 x 400 x 610		390 x 400 x 1290	
重量 (约)	kg	30	30		55	
过滤器类型 及 滤芯组成	金属网板过滤芯		备件 1020.0200.9016			
	M5 / F7 级组合预过滤芯		备件 1030.0200.9014			
	HEPA H13 高效 + 活性炭过滤芯		备件 1020.0200.9015			
机箱颜色	过滤器模块 银灰色, RAL 7035 / 风机及控制模块 淡灰色, RAL 7001					
可选配件和服务	ALSIDENT 万向吸气臂 ** → 第 103~104 / 121~122 页					
	超级软管, Ø51mm, 8010.1051.8010		超级软管, Ø51mm, 8010.1051.8010 或 Ø76mm, 8010.1076.8010			

* 可选桌面支架: 安装 Ø50 吸气臂, 订货号 2050.1155.8453; 安装 Ø75 吸气臂 (需订货前确认), 订货号 2075.1155.8453。

** 有防静电 (ESD) 和非防静电 (Non-ESD) 系列。

Δ 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。

↓ 该产品不久可能会停产, 报价前需向供应商确认。