


SYSTEM 50 小巧型系列

万向吸气臂 - 通用型 AL



型号		A50-4131	A50-4132	A50-4133	A50-4134	A50-4135	A50-4136
订货号	白*	2050.4135.0750	2050.4135.0910	2050.4135.1080	2050.4135.1125	2050.4135.1380	2050.4135.1660
	红	2050.4134.0750	2050.4134.0910	2050.4134.1080	2050.4134.1125	2050.4134.1380	2050.4134.1660
	黑	2050.4137.0750	2050.4137.0910	2050.4137.1080	2050.4137.1125	2050.4137.1380	2050.4137.1660
安装方式	-	吊顶或墙面					
管臂直径	mm	50					
推荐风量	m ³ /h	45 ~ 85					
水平半径**	mm	750	910	1080	1125	1380	1660
关节数量	-	3					
管臂材料	-	铝 (AL)					
关节材料	-	聚丙烯 (PP)					
弹簧材料	-	不锈钢 316L					
O 形环材料	-	聚乙烯 (PE)					
风阀	-	半圆型球阀					
气弹簧	-	-					
压损***	Pa	260					
可选配件		吊顶支架, 第 108 页					
		墙面支架, 第 108 页, 2050.2155.8455					
		多种抽气罩, 第 107 页					
		风速报警器****					

* “白、红、黑”系指关节的颜色。

** 含吸气笔的测量值。

*** 通常使用风量 60m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

**** 最小起订量: 20 个。预装在吸气臂上。

***** 根据现场管道和法兰的连接形式, 更多吊顶安装的型号可定制。