

## SYSTEM 50 小巧型系列

万向吸气臂 - 防静电型 **ESD**

型号		A50-4321	A50-4322	A50-4331	A50-4332	A50-4333	A50-4334
订货号	<b>ESD</b>	2050.4326.0530	2050.4326.0630	2050.4336.0750	2050.4336.0910	2050.4336.1080	2050.4336.1380
安装方式	-	墙面 / 吊顶			墙面 / 吊顶		
管臂直径	mm	50			50		
推荐风量	m <sup>3</sup> /h	45 ~ 85			45 ~ 85		
水平半径 *	mm	530	630	750	910	1080	1380
关节数量	-	2			3		
管臂材料	-	镀铬铝 (AL)			镀铬铝 (AL)		
关节材料	-	导电聚丙烯 (PP)			导电聚丙烯 (PP)		
弹簧材料	-	不锈钢 316L			不锈钢 316L		
O 形环材料	-	导电聚乙烯 (PE)			导电聚乙烯 (PE)		
风阀	-	半圆型球阀			半圆型球阀		
接地电阻	-	1 MΩ (符合标准 IEC 61340-5-1)			1 MΩ (符合标准 IEC 61340-5-1)		
压损 **	Pa	260			260		
可选配件		墙面支架, 第 108 页, <a href="#">2050.2166.8456</a>					
		吊顶支架, 第 108 页					
		多种抽气罩, 第 111 页					

\* 含吸气笔的测量值。

\*\* 通常使用风量 60m<sup>3</sup>/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

\*\*\* 根据现场管道和法兰的连接形式, 更多吊顶安装的型号可定制。