


X-CYCLONE® RK2 系列



可选配件

- 袋式过滤器针对含有软化剂，油漆和油的气溶胶。
- 压差显示用于排气管道清理器的监控。
- 排气管道用连接和过渡件。
- 虹吸管，排放管道，连接套管和闭塞栓用于分离出去的液体。



技术数据 – X-CYCLONE® RK2 系列

设备型号	订货号	适用风量 (立方米/小时)	尺寸				总压损* (Pa)	重量 (公斤)
			长 (毫米)	宽 (毫米)	高 (毫米)	管道接口 (毫米)		
RK2-1	3033.1200.1000**	1200	660	490	710	320 x 320	1000	50
RK2-2	3033.1600.1000	1600	660	650	710	490 x 320	1000	55
RK2-3	3033.2400.1000	2400	660	650	880	490 x 490	1000	65
RK2-4	3033.3300.1000	3300	660	750	1120	620 x 620	1000	95
RK2-5	3033.6000.1000	6000	660	990	1240	840 x 840	1000	125
RK2-6	3033.X000.1000	10000	660	1240	1510	1160 x 1160	1000	160

* 压损的数据，是以风无阻碍进入 X-CYCLONE® 管道系统，又无干扰排放为前提。管道进气排气长度应大于 X-CYCLONE® 管道接口直径三倍，最好五倍。

** 该系列的末 4 位为“1000”为默认自油雾分离器的右侧进气、向左开维护门（即俯视图为顺时针方向开维护门）；末 4 位为“1001”则是自油雾分离器的左侧进气、向右开维护门（即俯视图为逆时针方向开维护门）；