


LRA 400 移动式锡焊烟雾过滤器



| 设备型号 | | LRA 400-0201 ↓ | LRA 400-2110 | LRA 400-1710 |
|------------|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------|
| 订货号 | | 1040.0402.1000 | 1040.0421.1000 | 1040.0417.1000 |
| 额定风量 Δ | m ³ /h/Pa | 600 / 2500 | 450 / 2500, 200 / 6700 | 600 / 1800, 400 / 2300 |
| 额定功率 | kW | 0.86 | 1.4 | 0.7 |
| 额定电压 | V | 1~220 | 110~240 | 110~240 |
| 额定电流 | A | 4.8 | 15.4 | 3.5 |
| 保护等级 | IP | 54 | 54 | 54 |
| 噪声 | dB(A) | 57 ~ 64 | < 64 | 62 |
| 风量调节 | - | √ | √ | √ |
| 报警功能 | - | √ | √ | √ |
| SUB D9 | - | √ * | M12 / 8Pin | |
| 进气口 | - | 顶部/侧面, Ø150 x 1 或 Ø100 x 1 | 标准: 右侧顶部, Ø80 x 1, 备用(封口) Ø100 x 1 可选: 左侧顶部, Ø80 x 1, 备用(封口) Ø100 x 1 | |
| 排气口 | - | 背面底部, 格式 | | |
| 长 x 宽 x 高 | mm | 580 x 685 x 900 | (约) 600 x 660 x 850 | (约) 580 x 660 x 850 |
| 重量 (约) | kg | 100 | 90 | 100 |
| 过滤器类型及滤芯组成 | | 金属网板过滤芯 备件 1030.0400.9001 | 金属网板过滤芯 | 备件 1030.0400.9001 |
| | | M5 / F7 级组合过滤芯 备件 1030.0400.9008 | M5 / F7 级组合过滤芯 | 备件 1030.0400.9008 |
| | | H13 高效过滤芯 备件 1030.0400.9010 | H13 高效过滤芯 | 备件 1030.0400.9010 |
| | | 活性炭过滤芯 A14 备件 1030.0400.9011 | 活性炭过滤芯 A14 | 备件 1030.0400.9011 |
| 机箱颜色 | | 蓝色 / 白色 | RAL 7047 | |
| 可选配件 | | ALSIDENT 吸气臂 + 支架** → 第138~144页 | ALSIDENT 吸气臂 + 支架** → 第138~144页 | |
| | | - | 外派接口, 直径 DN160, 8011.0400.8003 | |
| | | - | M12 通讯线, 1030.0220.8004 | |
| | | - | 脚踏开关, 配3米M12 通讯线, 1010.0421.8005 | |

* 可选配置。

** 有防静电 (ESD) 和非防静电 (Non-ESD) 系列; 可能需要选配墙面安装支架。

Δ 指风机的额定风量, 不含滤芯及方向吸气臂的测量值。

↓ 该型号已经或即将停产, 报价前需要与制造商咨询。