

SYSTEM 50 小巧型系列

万向吸气臂 - 防静电型 **ESD**



型号		A50-1321	A50-1322	A50-1323	A50-1331	A50-1332	A50-1333
订货号	<b>ESD</b>	2050.1326.0445	2050.1326.0545	2050.1326.0645	2050.1336.0765	2050.1336.0945	2050.1336.1125
安装方式	-	桌面			桌面		
管臂直径	mm	50			50		
推荐风量	m <sup>3</sup> /h	45 ~ 85			45 ~ 85		
水平半径 *	mm	445	545	645	765	945	1125
关节数量	-	2			3		
管臂材料	-	镀铬铝 (AL)			镀铬铝 (AL)		
关节材料	-	导电聚丙烯 (PP)			导电聚丙烯 (PP)		
弹簧材料	-	不锈钢 316L			不锈钢 316L		
O 环材料	-	导电聚乙烯 (PE)			导电聚乙烯 (PE)		
风阀	-	半圆型球阀			半圆型球阀		
接地电阻	-	1 MΩ (符合标准 IEC 61340-5-1)			1 MΩ (符合标准 IEC 61340-5-1)		
压损 **	Pa	300			300		
可选配件		桌沿支架, 第 108 页, <a href="#">2050.1166.8452</a>					
		U 形桌面支架, 第 108 页, <a href="#">2050.1155.8453</a>					
		多种抽气罩, 第 111 页					
		黑色超级软管, 直径 Ø51mm, 第 372 页, <a href="#">8010.1051.8010</a>					

\* 含吸气笔的测量值。

\*\* 通常使用风量 60m<sup>3</sup>/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc

New