

## 0205-3 系列



型号	P0205-W001	P0205-W002	P0205-W003	P0205-W004	P0205-W005	P0205-W006	P0205-Wx01*	
订货号	4011.0205.1020	4011.0205.2129	4011.0205.3045	4011.0205.4560	4011.0205.6191	4011.0205.9112	4011.0205.xxxx**	
起订量	块	1	1	1	1	1	2	
材料	-	特殊塑料						
颜色	-	绿色						
防护等级	-	180 – 315	D AB5 + IR AB3				(OD 10+)	
		> 315 – 355	DIR AB5				(OD 10+)	
		> 355 – 360	DIR AB5				(OD 8+)	
		> 360 – 365	DIR AB5				(OD 7+)	
		> 365 – 370	DIR AB5				(OD 6+)	
		> 370 – 430	DIR AB5				(OD 5+)	
		> 430 – 450	DIR AB4				(OD 4+)	
		> 450 – 460	DIR AB3				(OD 3+)	
		> 460 – 475	DIR AB2				(OD 2+)	
		> 475 – 490	DIR AB1				(OD 1+)	
		765 – 805	DM AB2 + IR AB2Y				(OD 2+)	
		> 805 – 840	DM AB3 + IR AB3Y				(OD 3+)	
		> 840 – 870	DM AB4 + IR AB4Y				(OD 4+)	
		> 870 – 900	DM AB5 + IR AB5Y				(OD 5+)	
		> 900 – 940	DM AB6 + I AB6Y + R AB5Y				(OD 6+)	
		> 940 – 985	D AB6 + I AB6Y + R AB5Y + M AB7				(OD 7+)	
		> 985 – 1020	D AB6 + I AB6Y + R AB5Y + M AB8				(OD 8+)	
		> 1020 – 1050	D AB6 + I AB6Y + R AB5Y + M AB7				(OD 7+)	
		> 1050 – 1070	D AB6 + I AB6Y + R AB5Y + M AB6				(OD 6+)	
		> 1070 – 1105	DM AB5 + IR AB5Y				(OD 5+)	
		> 1105 – 1165	DM AB4 + IR AB4Y				(OD 4+)	
		> 1165 – 1725	DM AB3 + IR AB3Y				(OD 3+)	
		> 1725 – 1795	DM AB2 + IR AB2Y				(OD 2+)	
VLT (约)	%	34						
厚度 (约)	mm	3.5						
尺寸 (约)	mm	100 x 200	210 x 297	300 x 450	450 x 600	610 x 915	915 x 1220	待定义
尺寸误差	mm	±0.5						
安全认证	-	EN 12254, PF CE						

\* “Wx01” 为非标型号的编号，依次为 Wx01, Wx02, Wx03...。

\*\* 最大尺寸可大于 915 x 1220mm; 非标尺寸或不规则形状，客户可提供图纸定制，订货前与供应商确认。