



型号		P0021-C001*	P0022-C001*
订货号		4021.0000.1010**	4022.0000.1010***
起订量	套	1	1
适用激光	-	波长为 180-11000 nm 的所有激光	
材料	-	铝及高能聚合材料	
颜色	-	铝本色	铝本色或蓝色
防护等级	-	180-315 D AB9+IR AB4+M AB6 Y >315-1050 D AB7+I AB8+R AB7+M AB9 >1050-1400 D AB7+I AB8+R AB6+M AB9 >1400-11000 DIR AB4+ M AB4 Y 180-315 100 sec 10 MW/m ² (1 kW/cm ²) >1050-1400 100 sec 250 MW/m ² (25 kW/cm ²) >1400-11000 100 sec 10 MW/cm ² (1 kW/cm ²)	1050-1400 D AB8
厚度(约)	mm	4	50
尺寸(约)	mm	待定义	待定义
安全认证	-	EN12254	EN12254
选配件	-	激光安全窗 激光安全互锁装置 紧停开关 安全移门	激光安全窗 激光安全互锁装置 紧停开关 安全移门

* 报价数量为 m², 计价单位为每平方米 (/m²)

** 高度 2.0m, 宽度不限; 非标尺寸(客户可提供图纸定制), 订货前与供应商确认, 方案和报价需收费。

*** 高度 ≤2.5m, 宽度不限; 非标尺寸(客户可提供图纸定制), 订货前与供应商确认, 方案和报价需收费。



可根据用户的要求设计和定制带主动激光辐射报警的激光安全间!