


ACD 1200 系列 移动式气体过滤器



设备型号		ACD 1200-1810	ACD 1200-1813	ACD 1200-1814
订货号		1010.1218.1000	1010.1218.1333*	1010.1218.1444*
额定风量 [△]	m ³ /h/Pa	1000 / 1700		
额定功率	kW	0.86		
额定电压	V	1~220		
额定电流	A	4.8		
保护等级	IP	54		
噪声	dB(A)	60		
风量调节	-	√		
报警功能 [△]	-	√		
计时器	-	-		
SUB D9	-	可选		
进气口	-	背面, Ø150mm 顶部, Ø160mm		
长 x 宽 x 高	mm	790 x 820 x 1040		
重量 (约)	kg	155	163	172
滤芯组成		G4 级 Z 形滤芯 备件 1010.1200.9001	G4 级 Z 形滤芯 备件 1010.1200.9001	G4 级 Z 形滤芯 备件 1010.1200.9001
		活性炭滤芯 A12 [†] 备件 1010.1200.9003	混合滤芯 AC15 [†] 备件 1010.1200.9303	化学吸附滤芯 C19 [†] 备件 1010.1200.9403
		活性炭滤芯 A16 ₆ 备件 1010.1200.9004	混合滤芯 AC21 ₆ 备件 1010.1200.9304	化学吸附滤芯 C26 ₆ 备件 1010.1200.9404
机箱颜色		过滤器模块 淡灰色 RAL 7035 / 风机及控制模块 淡灰色 RAL 7001		
可选配件和服务		外排变径接口, 直径 DN 200, 1010.1200.8001 或 8011.1200.8010. 重载型万向吸气臂		

* 设备订货号尾数 3 位“333”表示该型号配备混合滤芯, 含 50% 活性炭 +50% 化学吸附剂; “444”表示该型号配备化学吸附滤芯。

△ 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。

△ 非特定或一组气体的吸附饱和和报警, 而是活性炭或化学吸附滤芯因吸附而到达一定的压差时发出报警信号。