

isoPROTECT High Tech 系列



型号		P3102-C001*	P3102-C002
订货号		4038.1002.1010	4038.1002.2030
起订量	套	1	1
适用激光	-	波长为 180-11000nm 的所有激光	
材料	-	特殊复合材料	
颜色	-	白色	
防护等级	-	180 – 315 D AB8+IR AB3+M AB5Y (OD 8+) > 315 -1050 D AB7 (OD 7+) > 1050 -1400 D AB6 (OD 6+) > 315-532 IR AB6+M AB8Y (OD 8+) > 532 -1400 I AB7+R AB7+M AB8Y (OD 8+) > 1400 -11000 D AB3+IR AB4+M AB3Y (OD 4+)	
厚度 (约)	mm	2.0	
密度 (约)	kg/m ²	2.2	
尺寸 (约) 高 x 宽	mm	1000 x 1000	2000 x 3000
安装形式	-	“一”字形, “L”形, “U”形, “口”字形	“一”字形,
防护面	-	双面	
安全认证	-	PF CE	
选配件	-	吊顶滑轨或移动支架** (“口”字形只能选吊顶滑轨)	吊顶滑轨

可为用户定制适用于洁净室环境或 ESD 环境的系列。

* 非标型号，计价单位为 m² 高度 ≤ 6.0m, 宽度不限，订货前确认图纸。

** 30 x 30mm 铝型材吊轨，尺寸定制。