

## ASD 2500 粉尘过滤器



粉尘



设备型号		ASD 2500-6301	ASD 2500-6311	ASD 2500-6302	ASD 2500-6312
订货号		1020.2563.1000	1020.2563.1001	1020.2563.2000	1020.2563.2001
额定风量 $\Delta$	m <sup>3</sup> /h/Pa	3000 / 2750		3000 / 2750	
额定功率	kW	4.0		4.0	
额定电流	A	7.5		7.5	
额定电压	V	3~380		3~380	
保护等级	IP	54		54	
噪声	dB(A)	73		73	
风量调节	-	-		-	
报警功能	-	√		√	
进气口	-	右侧, 偏下 (可选左侧, 偏下), $\varnothing 250 \times 1$			
长 x 宽 x 高	mm	900 x 1000 x 3120			
重量 (约)	kg	600		600	
粉尘桶	L	70			
压缩空气	bar	4~5			
过滤器类型 及 滤芯组成	(2)				
	聚酯滤筒 (4x7.5m <sup>2</sup> )= 30m <sup>2</sup> /套 过滤效率 >98% @4 $\mu$ m (根据 DIN EN 60335-2-69:2008)		聚酯滤筒 (3x12.5m <sup>2</sup> +1x7.5m <sup>2</sup> )= 45m <sup>2</sup> /套 过滤效率 >98% @4 $\mu$ m (根据 DIN EN 60335-2-69:2008)		
	备件 1020.2500.9005	备件 1020.2500.9007	备件 1020.2500.9001	备件 1020.2500.9003	
压缩空气 射流喷嘴自清洁系统		压缩空气 旋翼喷嘴自清洁系统		压缩空气 射流喷嘴自清洁系统	
机箱颜色	淡灰色 RAL 7035			淡灰色 RAL 7035	
可选配件和服务	内部止回阀 DN 250, 1030.2500.8001		内部止回阀 DN 250, 1030.2500.8001		
	外排气接口 DN 250, 1030.2500.8002		外排气接口 DN 250, 1030.2500.8002		
	外部通讯接口, 1030.2500.8003		外部通讯接口, 1030.2500.8003		
	自喷涂系统连接装置, 1030.2500.8004		自喷涂系统连接装置, 1030.2500.8004		

$\Delta$  指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。