

### NOVUS Airline 系列 中央式粉尘和烟雾过滤器



设备型号	AG24-5001		AG24-5002		AG26-J001		AG26-J002	
订货号	1020.5000.1000		1020.5000.2000		1020.J001.1000		1020.J002.1000	
额定风量 <sup>△</sup>	m <sup>3</sup> /h/Pa	5,000 / 2,800			10,000 / 2,800		5,000 / 2,800	
额定功率	kW	7.3			14.6 (2 台风机)		7.3	
额定电压	V	3~380			3~380		3~380	
保护等级	IP	54			54		54	
噪声	dB(A)	< 75			< 80		< 75	
报警功能	-	√			√		√	
反吹控制	-	差压控制			差压控制		差压控制	
进气口	-	背面, DN300			背面, DN400		背面, DN300	
排气口	-	顶部, DN500			顶部, DN500		顶部, DN500	
长 x 宽 x 高	mm	1350 x 1600 x 3000			2000 x 1600 x 3000		2000 x 1600 x 3000	
重量 (约)*	kg	500			900		750	
粉尘桶	L	200 (可扩为 2 个桶)			2 x 200		2 x 200	
压缩空气	bar	4~6			4~6		4~6	
过滤器类型及滤芯组成	(2)				(2)			
	PP 滤筒 2 x 高 1200 备 1020.5000.9201 PP 滤筒 2 x 高 1000 备 1020.5000.9202 总过滤面积: 72m <sup>2</sup>		纤维滤筒 2 x 高 1200 备 1020.5000.9291 纤维滤筒 2 x 高 1000 备 1020.5000.9292 总过滤面积: 90m <sup>2</sup>		PP 滤筒 3 x 高 1200** 备 1020.5000.9201 PP 滤筒 3 x 高 1000** 备 1020.5000.9202 总过滤面积: 108m <sup>2</sup>			
机箱颜色	黑 / 蓝 / 灰白 组合							
可选配件和服务	烟雾和温度检测安全包 1020.5000.8101				烟雾和温度检测安全包 1020.5000.8101			
	龙卷风防火花过滤器 1020.5000.8102				室外防护顶 1020.J001.8103		-	
	背面排气 1020.5000.8301				龙卷风防火花过滤器 1020.J001.8102		龙卷风防火花过滤器 1020.5000.8102	
	-				F9 级过滤芯 1020.J001.8203		H14 级过滤芯 1020.J002.8203	
-				背面排气 1020.J001.8301		背面排气 1020.J002.8301		

<sup>△</sup> 风机的额定风量, 不含滤芯及风管的测量值。

\* 仅供参考, 配置不同, 设备的整体重量可能会有较大的差异, 报价时提供比较准确的数值。

\*\* 可选带纳米层的 PE 滤筒, 1020.5000.8281 长 1200mm, 1020.5000.8282 长 1000mm, 总过滤面积 82.5m<sup>2</sup>。