

SYSTEM 50 小巧型系列

万向吸气臂 - 通用型 AL



型号		A50-4121	A50-4122	A50-4123	A50-4124
订货号	白 *	2050.4125.0430	2050.4125.0530	2050.4125.0630	2050.4125.0730
	红	2050.4124.0430	2050.4124.0530	2050.4124.0630	2050.4124.0730
	黑	2050.4127.0430	2050.4127.0530	2050.4127.0630	2050.4127.0730
安装方式	-	吊顶或墙面			
管臂直径	mm	50			
推荐风量	m <sup>3</sup> /h	45 ~ 85			
水平半径 **	mm	430	530	630	730
关节数量	-	2			
管臂材料	-	铝 (AL)			
关节材料	-	聚丙烯 (PP)			
弹簧材料	-	不锈钢 316L			
O 形环材料	-	聚乙烯 (PE)			
风阀	-	半圆型球阀			
气弹簧	-	-			
压损 ***	Pa	260			
可选配件		吊顶支架, 第 108 页			
		墙面支架, 第 108 页, <a href="#">2050.2155.8455</a>			
		多种抽气罩, 第 107 页			
		风速报警器 ****			

\* “白、红、黑”系指关节的颜色。

\*\* 含吸气笔的测量值。

\*\*\* 通常使用风量 60m<sup>3</sup>/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

\*\*\*\* 最小起订量: 20 个。

\*\*\*\*\* 根据现场管道和法兰的连接形式, 更多吊顶安装的型号可定制。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc & New