


ACD 400Ex 系列  
防爆型、移动式气体过滤器



设备型号	ACD 400Ex*-0210		ACD 400Ex-0213		ACD 400Ex-0214	
订货号	1010.0443.1000 <sup>+</sup>		1010.0443.1333 <sup>**</sup>		1010.0443.1444 <sup>**</sup>	
起订量	-	1	1	1	1	1
额定风量 <sup>△</sup>	m <sup>3</sup> /h/Pa	400 / 1400				
额定功率	kW	0.55				
额定电压	V	3~400, 50Hz				
额定电流	A	1.5				
保护等级	IP	54				
噪声	dB(A)	60				
风量调节	-	-				
报警功能 <sup>△</sup>	-	-				
计时器	-	可选				
防爆等级	-	气体防爆中压风机, ATEX 设计, II 2 G c IIB T3, 独立电气控制盒				
进气口	-	标准: 右侧顶部, Ø80 x1, 备用:(封口) Ø100 x1 可选: 左侧顶部, Ø80 x1, 备用:(封口) Ø100 x1				
长 x 宽 x 高	mm	(约) 600 x 660 x 900				
重量 (约)	kg	90	100	100	120	120
滤芯组成		M5 级预滤芯 备件 1010.0400.9001	M5 级预滤芯 备件 1010.0400.9001	M5 级预滤芯 备件 1010.0400.9001	M5 级预滤芯 备件 1010.0400.9001	M5 级预滤芯 备件 1010.0400.9001
		活性炭滤芯 A14 <sup>t</sup> 备件 1010.0443.9003	混合滤芯 AC19 <sup>t</sup> 备件 1010.0443.9303	混合滤芯 AC19 <sup>t</sup> 备件 1010.0443.9303	化学吸附滤芯 C24 <sup>t</sup> 备件 1010.0443.9403	化学吸附滤芯 C24 <sup>t</sup> 备件 1010.0443.9403
		活性炭滤芯 A14 <sub>b</sub> 备件 1010.0443.9003	混合滤芯 AC19 <sub>b</sub> 备件 1010.0443.9303	混合滤芯 AC19 <sub>b</sub> 备件 1010.0443.9303	化学吸附滤芯 C24 <sub>b</sub> 备件 1010.0443.9403	化学吸附滤芯 C24 <sub>b</sub> 备件 1010.0443.9403
机箱颜色		RAL 7047				
可选配件和服务		ALSIDENT 吸气臂 + 支架 <sup>***</sup> → 第 142,148,151 页				
		外排接口, 直径 DN 160, 8011.0400.8003				
		防爆型过滤器运行计时器, 1010.0400.8011				
		超级软管, Ø100mm, 8010.2100.8010				

\* “Ex”表示过滤器配备的为防爆型风机, 配独立的电气控制盒。  
 \*\* 设备订货号尾数3位“333”表示该型号配备混合滤芯, 含50%活性炭+50%化学吸附剂; “444”表示该型号配备化学吸附滤芯。  
 \*\*\* 设备如配万向吸气臂, 则优先推荐安装在侧面, 需墙面支架; 如配软管/硬管, 则进气口在顶部。  
 + 曾分别用订货号1010.042E.1000 (1010.0404.0000; 1010.042E.1333,1010.042E.1444)。  
 △ 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。  
 △ 非气体的吸附饱和和报警, 而是颗粒物滤芯饱和的报警信号。