

SYSTEM 75 全能型系列

万向吸气臂 - 防静电型 **ESD**

型号		A75-1321	A75-1322	A75-1323	A75-1331	A75-1332	A75-1333
订货号	ESD	2075.1326.0550	2075.1326.0650	2075.1326.0750	2075.1336.0830	2075.1336.1105	2075.1336.1290
安装方式	-	桌面			桌面		
管臂直径	mm	75			75		
推荐风量	m ³ /h	80 ~ 180			80 ~ 180		
水平半径 *	mm	550	650	750	830	1105	1290
关节数量	-	2			3		
管臂材料	-	导电聚丙烯 (PP)			导电聚丙烯 (PP)		
关节材料	-	导电聚丙烯 (PP)			导电聚丙烯 (PP)		
弹簧材料	-	不锈钢 316L			不锈钢 316L		
O 环材料	-	导电聚乙烯 (PE)			导电聚乙烯 (PE)		
风阀	-	半圆型球阀			半圆型球阀		
气弹簧	-	-			-		
压损 **	Pa	370			370		
可选配件		桌沿支架, 第 125 页, 2075.1166.8452					
		U 型桌面支架, 第 125 页, 2075.1155.8453 或 8012.0075.8900					
		多种抽气罩, 第 132 页					
		黑色超级软管, 直径 Ø76mm, 第 372 页, 8010.1076.8010					

* 含吸气笔的测量数据。

** 通常使用风量 140m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。