

SYSTEM 75 全能型系列

万向吸气臂 - 防静电型 **ESD**



型号		A75-4331	A75-4332	A75-4333	A75-4334	A75-4335	A75-4336
订货号	ESD	2075.4336.0795	2075.4336.1060	2075.4336.1200	2075.4336.1230	2075.4336.1660	2075.4336.1990
安装方式	-	墙面 / 吊顶					
管臂直径	mm	75					
推荐风量	m ³ /h	80 ~ 180					
水平半径 *	mm	795	1060	1200	1230	1660	1990
关节数量	-	3					
管臂材料	-	导电聚丙烯 (PP)					
关节材料	-	导电聚丙烯 (PP)					
弹簧材料	-	不锈钢 316L					
O 环材料	-	导电聚乙烯 (PE)					
风阀	-	半圆型球阀					
气弹簧	-	-				1	2
压损 **	Pa	280					
可选配件		墙面支架, 第 125 页, 2075.2166.8456(黑) 或 2075.2155.8455(白)					
		吊顶支架, 第 125 页					
		多种抽气罩, 第 132 页					
		黑色超级软管, 直径 Ø76mm, 第 372 页, 8010.1076.8010					

* 含吸气笔的测量数据。

** 通常使用风量 140m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

*** 根据现场管道和法兰的连接形式, 更多吊顶安装的型号可定制。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc

New