

ASD 1200

移动式粉尘和气体过滤器



设备型号		ASD 1200-4701	ASD 1200-1803
订货号		1020.1247.1000 ↓	1020.1218.3000 ↓
额定风量 [△]	m ³ /h/Pa	1000 / 2500	1000 / 1700
额定功率	kW	2.2	0.86
额定电压	V	3~380	1~220
额定电流	A	4.8	4.8
保护等级	IP	54	54
噪声	dB(A)	62	60
风量调节	-	-	√
报警功能	-	√	√
计时器	-	√	-
进气口	-	背面, Ø150 x1; 或顶部 Ø160 x1	
长 x 宽 x 高	mm	790 x 820 x 1340	
重量 (约)	kg	160	180
过滤器类型 及 滤芯组成		(2)	(2)
		F7 级, 高效过滤袋 备件 1020.1200.9001	F7 级, 高效过滤袋 备件 1020.1200.9001
		F7 级, Z 形高效滤芯 备件 1020.1200.9003	活性炭过滤芯 A16 备件 1010.1200.9004
		HEPA H13 高效过滤芯 备件 1020.1200.9004	活性炭过滤芯 A16 备件 1010.1200.9004
机箱颜色	过滤器模块 淡灰色 RAL 7035 / 风机及控制模块 淡灰色 RAL 7001		
可选配件和服务	超级软管, 直径 Ø160mm, 8010.2160.8010		
	重载型万向吸气臂		
	防火花预过滤芯, 1050.1200.8005		
	排气接口 DN 200, 1010.1200.8001		

↓ 该产品不久可能会停产, 正式报价前需向供应商确认。

△ 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。