

ASD 400 粉尘过滤器



粉尘



设备型号	ASD 400-0202 ↓	ASD 400-2101	ASD 400-2102	ASD 400-1701	ASD 400-1702	
订货号	1020.0402.2000	1020.0421.1000	1020.0421.2000	1020.0417.1000	1020.0417.2000	
额定风量 [△]	m ³ /h/Pa	600 / 2500	450 / 2500, 300 / 5000		300 / 2500	
额定功率	kW	0.86	1.4kW		0.7kW	
额定电压	V	1~220	1~110 ... 240		1~230	
额定电流	A	4.8	15.4A		3.5A	
保护等级	IP	52	52		52	
噪声	dB(A)	57 - 62	< 64		62	
风量调节	-	√	√		√	
报警功能	-	√	√		√	
SUB D9	-	可选	M12 / 8Pin		M12 / 8Pin	
进气口	-	顶部 / 背面*, Ø100 x 1	标准: 右侧顶部, Ø80 x 1, 备用 Ø100 x 1 可选: 左侧顶部, Ø80 x 1, 备用 Ø100 x 1			
排气口	-	背面底部, 格栅	背面底部, 格栅			
长 x 宽 x 高	mm	580 x 685 x 900	580 x 660 x 867	580 x 660 x 1140	580 x 660 x 867	580 x 660 x 1140
重量 (约)	kg	100	90	100	90	100
过滤器类型 及 滤芯组成		F7 级高效过滤袋 备件 1020.0400.9021	F9 级高效过滤袋 备件 1020.0421.9001	F9 级高效过滤袋 备件 1020.0421.9002	F9 级高效过滤袋 备件 1020.0421.9001	F9 级高效过滤袋 备件 1020.0421.9002
		H13 过滤芯 备件 1020.0400.9010	H14 高效过滤芯 备件 1020.0421.9003	H13 高效滤芯 备件 1020.0421.9004	H14 高效滤芯 备件 1020.0421.9003	H13 高效滤芯 备件 1020.0421.9004
		-	-	-	-	-
机箱颜色		蓝色 / 白色	RAL 7047			
可选配件和服务		ALSIDENT 万向吸气臂 + 支架** → 第 123~142 页				
		外排接口, 直径 DN 160, 1010.0400.8002	外排接口, 直径 DN 160 8011.0400.8003			
		超级软管, Ø100mm, 8010.2100.8010				

* 如配万向吸气臂, 则优先推荐安装在侧面, 进气口在背面; 如配软管 / 硬管, 则进气口在顶部。

** 万向吸气臂为“桌面安装型”; 墙面安装支架, 白色。

△ 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。

↓ 该型号已经或即将停产, 报价前需要与制造商咨询。